



WATER COOLERS

The best water filters & great prices

304 Stainless steel

The water temperature is thermostatic controlled.

Installed directly into the water distribution system, water purifier (optional).



ตู้ทำน้ำเย็นปลอดสารตะกั่ว

ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นต่อท่อ รุ่น KC-3211

แรงดันไฟฟ้า	220 V.
ความถี่	50/60 Hz.
คอมเพรสเซอร์	1/5 Hp./160 W./1.02 Amp.
น้ำยา	R-134a
การควบคุมอุณหภูมิ	เทอร์โมสแตท
ถังน้ำบรรจุได้	37 ลิตร
ระดับความเย็น	4°C - 8°C
ระบบน้ำร้อน	อัตโนมัติ 1400 Watts.
ระดับน้ำร้อน	90+5°C
ความจุ้น้ำร้อน	6 ลิตร
ขนาดตู้ (กxลxส)ซ.ม	46x46x115

ตู้ทำน้ำร้อน-เย็นแบบต่อท่อประปา

1. ตัวตู้ภายใน-ภายนอกและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยไฟฟ้า
2. ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว
3. มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
4. ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง โดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า
5. ควบคุมระดับน้ำในตู้ด้วยลูกลอย
6. ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสแตท
7. ระดับความเย็น 4°C - 8°C
8. ระดับน้ำร้อน 95°C+5°C
9. ถังน้ำร้อนมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อความต้องการ

**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

Power by



HITACHI

Hermetic Compressor R-134A

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



บริษัท คงคูลวอเตอร์ จำกัด 2/60 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 2/60 Suansiam Rd., Khannayao Sub-District, Khannayao District, Bangkok, Thailand 10230
 www.kongcool.com Tel : 02-919-6656-7 Fax :02-919-6226 E-mail : waterdd@kongcool.com